

**DIE 7 SCHRITTE ZUR DAUERHAFTIGKEIT
GEBRAUCHSANWEISUNG**



1. Alte Beschichtung entfernen



2. Beschädigtes Holz abtragen



3. Reparaturkontaktstellen mit DRY FIX® festigen



4. Reparaturkontaktstellen mit DRY FLEX® schließen



5. DRY FLEX® abziehen und modellieren



6. Ausgehärtetes DRY FLEX® schleifen



7. Beschichtungssystem auftragen

**HOLZREPARATUR MATERIAL
FÜR INNEN UND AUßEN**



DRY FLEX® 2-in-1
Artikelnummer:
202 2104



DRY FIX® klein
Artikelnummer:
201 2104

SCHNELLE UND DAUERHAFTE REPARATUREN



Produkt Eigenschaften:

- Ausgezeichnet modellierbar.
- Hohe Festigkeit.
- Schwundfrei, elastisch, feuchtigkeits- und frostbeständig.
- Leicht zu schleifen, streichen und bohren.
- Überstreichbar mit allen Farbsorten.
- Einfache und schnelle Verarbeitung bis 20 mm bei 0°C - 35°C und bis 50 mm bei 0° - 10°C.
- Nach ca. 4 Stunden zu überarbeiten (bei 20°C und 1 cm Reparaturdicke).
- Haltbarkeit: Ab Werk mindestens 2 Jahre.



Ihre Vorteile:

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Keine Spezialkenntnisse erforderlich.
- Verlängerte Arbeitszeit bis zu 20 Minuten; gibt Ihnen Zeit die Reparatur zu modellieren.
 - Für innen und außen.
- Die Produkte sind von internationale und unabhängigen Instituten, wie ift Rosenheim, auf Dauerhaftigkeit und Beständigkeit getestet.

