

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX® 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 1 van 10

1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Identificatie van de stof of het preparaat:

Productnaam: **DRY FIX® 4 B**
Gebruik: Component van elastische houtstabilisator.
Identificatie onderneming: Repair Care International B.V.
Cartografenweg 34
5141MT Waalwijk
Nederland
Postbus 273
5140 AG Waalwijk
Nederland
T + 31(0) 416 650095
F + 31(0) 416 652024
E - mail: info@repair-care.com
Website: www.repair-care.com
Telefoonnummer in noodgevallen: alarm voor arts (24 uur), (31)30 – 2748888,
Vergiftiging informatie centrum Utrecht, www.rivm.nl.

2. Identificatie van de gevaren.

Dit preparaat is geclassificeerd volgens richtlijn 1999/45/EC of richtlijn 67/548/EEG (milieugevaarlijke stoffen) en de bijbehorende amendementen.

Xi	Irriterend.
Xn	Schadelijk.
R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Ingrediënt	% gewicht	gevaar	CAS#	EG#	REACH#
M-phenylenebis(methylamine)	< 50	-	1477-55-0	216-032-5	-
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)fenol	15 - 30	Xn; R22 Xi; R36/38	90-72-2	202-013-9	-
Benzylalcohol	< 15	Xn; R20/22	100-51-6	202-859-9	-

De volledige tekst van de genoemde R-zin(nen) vindt u in rubriek 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 2 van 10

4. Eerste hulp maatregelen.

Algemeen:	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen.
Contact met de ogen:	Blootstelling veroorzaakt irritatie aan de ogen. Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met water spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces. Aansluitend een (oog -) arts raadplegen.
Contact met de huid:	Verwijder de kleding, de huid onmiddellijk minstens een kwartier met ruim water afspoelen en daarna wassen met water en zeep, indien beschikbaar. Gebruik indien nodig een douche. Een (huid -) arts raadplegen.
Inslikken:	Mond laten spoelen met water en vervolgens veel water (minimaal twee glazen) laten drinken (Nooit een bewusteloze te drinken geven wegens kans op verstikking). GEEN braken opwekken en direct een arts raadplegen of het slachtoffer naar het ziekenhuis brengen. Bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging brengen.
Inademen van aërosol of damp in hoge concentraties:	Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten in een halfzittende houding, raadpleeg een arts. Indien nodig zuurstof toedienen.
Aanvullende medische behandeling:	Symptomen behandelen en ondersteunende therapie volgens voorschrift. Medisch toezicht is vereist na overmatige blootstelling.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen.

Geschikte blusmiddelen:	CO ₂ , (alcoholbestendig) schuim, bluspoeder, waternevel of zand. Gebruik geen gerichte water sproeistraal.
Ongebruikelijke brandgevaren:	Niet brandbaar. Bij een brand kunnen schadelijke en giftige dampen vrijkomen. Mogelijke voor de gezondheid gevaarlijke ontledingsproducten, waaronder koolmonoxide en kooldioxide.
Bescherming van brandweerlieden:	Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met onafhankelijke luchttoevoer (persluchttoestel) en volledige beschermende (alkalisch bestendige) kleding verplicht. Inzet van getraind personeel welke bekend zijn met de risico's van dit product. Na de inzet de uitrusting reinigen (douches, kleding zorgvuldig reinigen en controleren).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX® 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 3 van 10

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Persoonlijke voorzorgmaatregelen: Houdt toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief adembescherming, tijdens het opruimen van een morsing. Er kunnen dampen ontstaan welke zwaarder zijn dan lucht. De dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht.

Milieu voorzorgmaatregelen: Gemorste stof niet in het riool spoelen of op het oppervlaktewater lozen. Bouw indien nodig een aarden wal om lozing te voorkomen.

Reinigingsmethoden: Opnemen met zand, aarde of ander niet brandbaar absorptiemiddel. Inzamelen in geschikte vaten voor afvalverwijdering.

7. Hantering en opslag.

Hantering: De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Vermijd inademing van dampen of contact met het materiaal. Voorkom het ontstaan van explosieve concentraties van dampen in de lucht en voorkom een concentratie boven de bedrijfshygiënische grenswaarde. Meng het product op een stabiele ondergrond en voorkom morsing van het product bij verwerking. Ruim restanten ordelijk op.

Opslag: Gesloten verpakking bewaren op een koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Afkoeling onder 5 °C en verhitting boven 50 °C vermijden. Gescheiden opslaan van oxidatie middelen en van sterke zuren.

Verpakkingsmateriaal, geschikt: Originele verpakking. Kunststof.
Verpakkingsmateriaal, ongeschikt: -

Opslagtemperatuur: Aanbevolen opslagtemperatuur 20 ± 10 °C.
Classificatie volgens PGS 15: Dit materiaal valt onder de publicatiereeks gevaarlijke stoffen, de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Een ondergrens of vrijstelling van 250 kg of liter is van toepassing voor opslag in een inrichting. In geval van verpakking onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) verdubbelt deze hoeveelheid (Nederland, PGS 15, uitgave 2005, www.vrom.nl).

Specifieke toepassing(en): Component van elastische houtstabilisator.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX® 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 4 van 10

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.

Grenswaarden voor blootstelling.

Naam bestanddeel	Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen in mg/m ³ voor 8 uur als TGG / TWA (tijd gewogen gemiddelde)			
	MAC (NL/B)	NIOSH (US)	Anders	Opmerking
M-phenylenebis(methylamine)	0,1*	0,1	-	huid (* NL ingetrokken)
Benzylalcohol	-	-	50	leverancier

Persoonlijke bescherming: Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Draag geschikte beschermende kleding (bij voorkeur geplastificeerd katoen of een voorschoot). In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden.

Mond – en neusbescherming: Adequate ventilatie (ruimte ventilatievoud > 1), indien mogelijk aangevuld met bronafzuiging.

Huid en lichaam:



Draag geschikte beschermende kleding (voorschot in combinatie met werkmouwen en overall of beschermende kleding voor eenmalig gebruik), handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Werkkleding separaat bewaren (op locatie b.v. in een afgesloten plastic zak) en dagelijks verschonen. Katoen is als werkkleding vanwege doordringbaarheid minder geschikt, gebruik katoen in combinatie met een kunststof bescherming.

Handen:



Voor werkpauzes en bij beëindiging van het werk handen wassen. Draag beschermende handschoenen bij kans op huidcontact, gebruik bij langdurige of herhaalde omgang handschoenen: nitrilrubber of neopreen. Gebruik geen vinyl, katoen of natuurrubber.

Ogen:



Veiligheidsbril (ook bij de verwerking van kleine hoeveelheden) en als mogelijk oogdouche. Vol gelaatsscherm, indien spatten mogelijk is.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 5 van 10

9. Fysische en chemische eigenschappen.

Uitzicht.
Fysische toestand: Vloeibaar.
Kleur: Transparant.
Geur: Karakteristiek, aromatisch als amine.

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu.

pH: Niet bepaald.
Kookpunt: > 100 °C.
Smeltpunt: < 0 °C.
Vlampunt: > 62 °C.
Explosie grenzen: Bevat benzylalcohol welke 1,3 - 13 %(V) in combinatie met lucht explosief is.
Dampspanning: 0,07 mbar bij 20 °C voor benzylalcohol.
Relatieve dichtheid: 1,03 (Water = 1).
Oplosbaarheid in water: Deels oplosbaar.
Viscositeit: 121 mPa.s.
Dampdichtheid: > 1 (Lucht = 1).
Verdampingssnelheid: Langzamer dan ether.

10. Stabiliteit en reactiviteit.

Stabiliteit: Stabiel bij kamertemperatuur.
Te vermijden omstandigheden: Vermijd hoge (> 50 °C) en lage (< 5 °C) temperaturen.
Te vermijden stoffen: Oxidatie middelen, zuren en sterke minerale zuren.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet waarschijnlijk bij de aanbevolen opslag temperatuur en normaal (industrieel) gebruik. Bevat benzylalcohol welke een exotherme polycondensatie kan ondergaan met het gelijktijdig vrijgeven van water, in aanwezigheid van zuurrijke constituenten en opgelost ijzer, zink of aluminium.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 6 van 10

11. Toxicologische informatie.

Acute toxiciteit vanuit de componenten.

Product informatie:	M-phenylenebis(methylamine).
LD ₅₀ (oraal, rat):	930 mg / kg.
LD ₅₀ (dermaal, konijn):	2.000 mg / kg.
Guinea zwijn:	overgevoeligheid bij 7 van de 10 (intradermale opwekking - 0.1%; topical opwekking - 10%; uitdaging - 2% & 1%).
Product informatie:	2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)fenol.
LD ₅₀ (oraal, rat):	1.673 mg / kg.
LD ₅₀ (dermaal, konijn):	1.242 mg / kg.
Product informatie:	Benzylalcohol.
LD ₅₀ (oraal, rat):	1.610 mg / kg (1.000 ppm, 8 uur).
LD ₅₀ (oraal, rat):	3.100 mg / kg (4.178 mg / m ³ als aerosol, 4 uur).

De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van de verschillende bestanddelen van het product.

Werking op de ogen:	Irriterend. Roodheid, pijn, gestoord zicht.
Werking op de huid:	Huidcontact kan resulteren in irritatie, contacteczeem, overgevoeligheid, blaren, roodheid, pijn. Brandend gevoel. Brandwonden op de huid. Blaren. Door langdurige inwerking van deze stof al dan niet in combinatie met andere epoxy producten wordt de huid beschadigd en kan 'irritatie-eczeem' ontstaan.
Uitwerking op (de ademhaling) de ademhalingsorganen:	Irritatie van slijmvliezen en luchtwegen.
Inslikken:	Schadelijk.

Preparaat bevat VOS componenten, conform de criteria van de richtlijn inzake VOS producten (EU richtlijn 1999/13). Een VOS is een organische verbinding van antropogene aard met uitzondering van methaan, die bij 293,15 K een dampspanning heeft van 0,01 kPa of meer of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.

De totale hoeveelheid in dit preparaat = 150 gr. VOS / l (berekende waarde).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX® 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 7 van 10

12. Milieu - informatie.

Ecotoxiciteit vanuit de componenten.

Product informatie:	M-phenylenebis(methylamine).
LC ₅₀ (vis, golden orfe):	130 mg / l.
EC ₁₀ (bacterie, p. putida):	90 mg / l.
Product informatie:	2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)fenol.
LC ₅₀ (vis, regenboog forel):	222 mg / l (24 uur), oncorhynchus mykiss.
LC ₁₀₀ (vis, regenboog forel):	240 mg / l (96 uur), oncorhynchus mykiss.
LC ₀ (vis, regenboog forel):	180 mg / l (96 uur), oncorhynchus mykiss.
LC ₅₀ (vis, karper):	249 mg / l (24 uur), cyprinus carpio.
LC ₅₀ (vis, karper):	175 mg / l (96 uur), cyprinus carpio.
EC ₁₀ :	718 mg / l (96 uur).
Product informatie:	Benzylalcohol.
LC ₅₀ (vis, pimephales promelas):	460 mg / l (96 uur).
LC ₅₀ (vis, leuciscus idus):	646 mg / l (48 uur).
LC ₅₀ (vis, lepomis macrochirus):	10 mg / l (96 uur).
EC ₁₀ (bacterie, pseudomonas putida):	658 mg / l.
EC ₅₀ (daphnia magna):	400 mg / l.
EC ₅₀ (algen, scenedesmus):	640 mg / l (96 uur).

Mobiliteit:	Het product is slechts deels oplosbaar in water.
Persistentie en afbraak:	Vanuit de componenten beperkt biologisch afbreekbaar.
Mogelijke bioaccumulatie:	Geen gegevens.
Andere schadelijke effecten:	Geen gegevens.

WGK: 1 (Wassergefährdungsklasse, zelfclassificatie).

13. Instructies voor verwijdering.

Afval:	Kan met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties naar een gecontroleerde verbrandingsinstallatie worden gebracht. De productie van afvalstoffen moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden teruggebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan vernietigen in een erkende verbrandingsinstallatie, waarbij de rookgassen en andere giftige verbrandingsproducten worden gewassen en geneutraliseerd.
Eural code voor afvalverwerking:	08 04 09* (afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of ander gevaarlijke afvalstoffen bevat).
Ledige verpakking:	Uitsluitend na voorafgaand leegmaken productverpakking. In Nederland separaat verwijderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 8 van 10

14. Informatie met betrekking tot het vervoer.

Classificatie als ARD materiaal voor wegtransport.

UN nummer: 2735.
Benaming van transportdocument: UN 2735 POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
(mengsel bevat m-phenylenebis(methylamine)), 8, III.
ADR klasse: 8.
Gevarenidentificatie: 80.
Verpakkingsgroep: III.



ADR etiket:
Opmerking:

Leverancier maakt in normale omstandigheden gebruik van de volledige vrijstelling conform LQ7 randnummer 3.4 van het ADR (maximale netto hoeveelheid per binnenverpakking 5 l).

Classificatie als ICAO/IATA materiaal voor luchttransport.

UN nummer: 2735.
Benaming van transportdocument: UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE,
N.O.S. (mixture contains m-phenylenebis(methylamine)),
Class 8, III.
Verpakkingsinstructie (5 L): 818 (passagiersvliegtuig).
Verpakkingsinstructie (0,5 L): Y818 (passagiersvliegtuig).
Verpakkingsinstructie (60 L): 820 (vrachtvliegtuig).
Klasse: 8.



ICAO/IATA etiket:

Classificatie als IMDG materiaal voor zeetransport.

UN nummer: 2735.
Benaming van transportdocument: UN 2735 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE,
N.O.S. (mixture contains m-phenylenebis(methylamine)),
Class 8, PG III.
Klasse: 8.
Maximale hoeveelheid (LQ): 5 L.
EmS: F-A / S-B.
Stuwing en scheiding: Categorie A. Niet in eenzelfde ruimte met zuren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 9 van 10

15. Wettelijk verplichte informatie.

EU regelgeving.



Gevarensymbool:

Classificatie van de etikettering:	Xn	Schadelijk.
Waarschuwingzinnen:	R22	Schadelijk bij opname door de mond.
	R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
Veiligheidsaanbevelingen:	S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
	S26	Aanraking met de huid vermijden.
	S28	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Aanvullend voorschrift vanuit EU regelgeving:		Bevat epoxy verbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

Wettelijk verplichte informatie - Duitsland

WGK:	1	Hazard to waters, VwVws, Annex 2
Aanvullende waarschuwing:		Bevat 2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol (indexnummer 603-069-00-0) en benzylalcohol (indexnummer 603-057-00-5).

VOS gehalte:	150 gr. VOS / l (berekende waarde).
KGA:	36.



Verwijderingsymbool:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

conform 1907/2006/EG

Handelsnaam: DRY FIX[®] 4 B
Uitgave: 16 Maart 2007, versie 2
Blad: 10 van 10

16. Overige informatie.

Lijst van relevante R - zinnen vanuit rubriek 2 en 3:

- R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
- R20/22 - Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
- R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.

Historie: Print op: 9 juni 2009.
Vorige uitgave: 3 november 2006.
Versie: 2.

Informatiebron: - IUCLID dataset substantie ID: 1477-51-0, 18.02.2000;
- IUCLID dataset substantie ID: 90-72-2, 19.02.2000;
- IUCLID dataset substantie ID: 100-51-6, 18.02.2000.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.

Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

DRY FIX[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Repair Care International B.V. .

Bijlage.

Van de grondstoffen in dit preparaat zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen veiligheidsrapporten geregistreerd in het kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.